



Product Introduction:

- Light weight (45LBS/ 20 KG without oil) and compact for portability and working in small spaces.
- Low Current draw allows for remote location use
- Heavy duty drive train provides durability for rapid and repetitive cycling applications.
- Quality Means Lower Life-Cycle Costs, Over 100,000 cycles Continuous Duty (even at 50deg. C/ 122 deg.F ambient).
Proven design: proven reliability.

产品简介:

- 外形设计美观, 铝合金油箱、易散热, 体积小, 重量轻, 便于携带。
- 全自动保压、补压, 为各行业、多工位首选。
- 根据不同需求有2种机型, 并配有4L、6L油箱, 以供选择。
- 铬铝合金钢泵体, 电机、柱塞一体化设计制造, 保证了其卓越的品质。
- PL200系列小型电动液压泵, 被广泛应用于螺栓拉伸器的拉伸等工况。

技术参数

型号	压力 (Mpa)	流量 (L/min)	电源 (v)	功率 (KW)	容积 (L)	重量 (Kg)
PL200-4	200.0	0.1-3.0	220v 50Hz	0.45	4	20.0
PL200-6	200.0	0.1-3.0	220v 50Hz	0.45	6	25.0

Product Introduction:

- 1500 bar (21,750 psi) max working pressure (restricted).
- Calibrated 6" (150 mm) Pressure gauge.
- Flow Rate up to 44 cu.in/min (0.72 liters/min).
- Dual oil outlets with quick-connect no spill couplings.
- Pneumatic Filter/Regulator/Lubricator.
- Air Consumption 28 cfm (800 liters/min).
- 2.5 Gal. (9.5 Liter) polyethylene reservoir.
- Stainless Steel carrying frame.

产品简介:

- 泵站最大压力2000bar,工作压力1500bar。泵站起压平稳,性能可靠。
- 泵站流量大,保证拉伸迅速,提高工作效率。
- 油箱容量9.5L, 大容量保证多台拉伸器的同步工作。
- 气源压力:7bar,耗气量:800L/min。
- 泵站重量轻,使用便捷。
- 拉伸器专用气动泵,达到设定压力自动停机,压力保持稳定。

技术参数

型号	压力 (Mpa)	流量 (L/min)	气源压力 (Mpa)	功率 (KW)	容积 (L)	重量 (Kg)
QL200-1	150	0.1	0.28-0.84	2.0	6.0	16.0
QL200-2	150	0.2	0.28-0.84	2.5	9.5	20.0
QL200-3	150	0.3	0.28-0.84	3.5	12	20.0